

All Easy Pro



5
ÅRS GARANTI

A+
A++

1 minut - 1 skrue
Hurtig demontering for
reparation og rengøring

Let installation

EasyMaster installationsplade sikrer en hurtig installation i kun tre trin.

Nem at vedligeholde

1 minut, 1 skrue. Hurtig demontering af blæser og drev for reparation og rengøring.

Høj effektivitet

Takket være det store luftflow er den nødvendige afstand til loftet kun 5 cm. Klima anlægget leverer en effektiv ydelse op til 15 meters højde og 30 meters bredde. Høj energieffektivitet A+++ / A++.

Let rengøring

Mag-pull-designet med 6 magnetiske forbindelser betyder, at systemet nemt kan rengøres ovenfra. Den let aftagelige underside gør det muligt hurtigt at rense ventilatorlamellerne nedefra.

8°C Heating	Flash Cooling	iECO Mode	High Density Filter	Cold Catalyst Filter	Mono & Multi	1-100% Fan speed Control	ThermoStatic Technology	Bill Control	Arctic Fox Remote
Diamond Cabinet	Do Not Disturb	Remote Control App	Refreshing Air	Humidity Control	Long Distance Windblast	Self-Cleaning	Skin Moisturize	Air Magic Ionizer	Wide Angle Flow

All Easy Pro



		Model	All Easy Pro 9	All Easy Pro 12	All Easy Pro 18	All Easy Pro 24	
		LM nr.	7878404925	7878404938	7878404941	7878404954	
Kølekapacitet	(min. - maks.)	kW	2,72 (1,32-3,81)	3,51 (1,32-3,95)	5,27 (3,75-6,12)	7,03 (2,11-8,21)	
Varmekapacitet	(min. - maks.)	kW	3,13 (0,87-4,39)	3,95 (0,87-4,54)	5,56 (2,57-6,76)	7,33 (1,55-8,21)	
Effektforbrug køl		W	600 (130-1200)	880 (130-1250)	1318 (587-1787)	1760 (420-3200)	
Effektforbrug varme		W	690 (120-1400)	990 (120-1450)	1500 (943-1695)	1975 (300-3100)	
SEER			8,6 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	
SCOP			4,6 / A++	4,6 / A++	4,3 / A+	4,2 / A+	
Luftmængde inddel	L/M/H	m ³ /h	280/360/530	290/380/560	400/580/685	379/724/1092	
Lydtryksniveau*	S/L/M/H	Inddel	dB(A)	21,5/32/37	22/33/40	23/35/41	33/40/44,5
		Uddel	dB(A)	57	57,5	56	58,5
Lydeffektniveau	Høj blæsehast.	Inddel	dB(A)	58	59	59	64
		Uddel	dB(A)	64	65	65	67
Mål (bxhxd)		Inddel	mm	795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x370x275
		Uddel	mm	805x330x554	805x330x554	890x342x673	890x342x673
Vægt		Inddel	kg	10,2	10,2	12,3	20
		Uddel	kg	28,4	28,4	38,8	45,6
El-tilslutning		V/Ph/Hz	230/1/50				
Anbefalet kabel**		Antal ledere x mm ²	3g2,5				
Styreledning		Antal ledere x mm ²	5g1,5				
Anbefalet maks. sikringsstørrelse**		A	16	16	16	16	
Rør dimensioner		Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
		Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
		Afløbsslange	mm	16	16	16	16
Maks. rørlængde		m	25	25	30	50	
Maks. højdeforskel inddel-uddel		m	10	10	20	25	
Kølemiddel type			R32				
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)		kg	0,69	0,69	1,1	1,5	
Mængde kølemiddel ved efterfyldning		g/m	12	12	12	24	
Driftstemperatur uddel køl		°C	-15 / 50		(-15) 50		
Driftstemperatur uddel varme		°C	-20 / 30		(-15) 24		
Standard fjernbetjening		IR	RG66B3(2H)/BGEF				
Wifi-modul inkluderet							

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;
Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;
Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af inddelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af uddelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles af Lemvigh-Müller

Skriv til energi & klima
midea@lemu.dk

Ring til salg og support
3695 5454

Læs mere på lemu.dk/midea

